



PRO GROUT EASE™

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO GROUT EASE est un enduit protecteur conçu pour que les résidus de coulis ne colle pas sur la surface des carreaux et des pierres et pour faciliter le nettoyage du résidu de coulis.

Caractéristiques

- ♦ Utiliser avec tous les types de coulis ;
- ♦ Utiliser sur les carreaux de céramique, de porcelaine et sur les pierres naturelles ;
- ♦ Utiliser sur les carreaux de vinyle de luxe (LVT) ;
- ♦ Utiliser sur les bains et les douches en acrylique ;
- ♦ Sèche rapidement ;
- ♦ Soluble à l'eau ;
- ♦ Faible odeur ;
- ♦ Aucun COV ;
- ♦ Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- ♦ Pour les applications intérieures et extérieures institutionnelles, commerciales et résidentielles.

Emballages

Formule prête à l'emploi : bouteille de 946 mL (32 oz) [PR90-01] ;

bouteille de 4 L (1,05 gal US) [PR90-04]

Restrictions

- ♦ Meilleure performance lorsque la température est entre 10 °C (50 °F) et 35 °C (95 °F).
- ♦ PRO GROUT EASE n'est pas conçu pour remplacer les recommandations du fabricant de carreaux qui conseille l'utilisation d'un scellant sur certains carreaux afin de les protéger contre les taches.



4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Contenu en COV	0 g/100 mL
pH	8
Couleur	Jaune clair
Odeur	Très faible
Solubilité dans l'eau	Toutes proportions
Couverture approximative *	
946 mL (1 qt US)	15 m ² (150 pi ²)
4 L (1,05 gal US)	60 m ² (600 pi ²)
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger du gel.	
*Varie selon la porosité et la texture de la surface, la température, l'humidité et la méthode d'application.	





5. USAGE

Mélange

Aucun mélange nécessaire. PRO GROUT EASE se présente sous la forme d'une bouteille prête à l'emploi.

Application

Remarque: Effectuer un test sur une petite surface pour déterminer la facilité de son application et les résultats attendus. Porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque ce produit est utilisé, et protéger les environs contre un contact inattendu avec le produit pour éviter tout dommage éventuel.

1. Verser le PRO GROUT EASE non dilué sur un tampon abrasif blanc puis étaler une couche mince sur la surface des carreaux. Pour les grandes surfaces, utiliser un rouleau à peindre à poils courts et un bac à peinture. **Ne pas verser le PRO GROUT EASE directement sur la surface des carreaux pour éviter de remplir les joints avec le produit.** Pour les surfaces très poreuses ou très texturées, une seconde couche est recommandée.
2. Attendre environ 30 à 40 minutes avant de jointoyer normalement pour que le produit sèche complètement, tout en suivant les instructions pour appliquer le coulis correctement.
3. PRO GROUT EASE est 100 % soluble à l'eau donc il sera éliminé lors de la phase de nettoyage avec une éponge et de l'eau.

Problèmes d'application

Les résidus de coulis sont encore visibles sur les carreaux après le nettoyage

Causes principales

Ce problème se présente lorsque la quantité de PRO GROUT EASE était insuffisante pour remplir les petits trous sur les marbres non polis et non remplis ou pour remplir les creux sur les carreaux à surfaces rugueuses.

Mesures correctives

Étant donné que les travaux ne peuvent pas être repris en ajoutant plus de PRO GROUT EASE sur la surface des carreaux, les résidus de coulis devront être éliminés avec le dissolvant pour coulis approprié.

Coulis de ciment (avec ou sans sable)

PRO EFFLONET
ou en présence de marbre ou de pierres calcaires
PRO EFFLONET MARBLE

Coulis de ciment mélangé avec un additif

PRO EFFLONET MARBLE

Coulis époxy

PRO REMOVER II

Coulis pré-mélangé (acrylique ou uréthane)

PRO DECAP-U

Élimination

Ne pas déverser les surplus de décapant dans les égouts. Les envoyer dans un centre de recyclage approprié.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

9. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet www.proma.ca

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2025 Adhésifs PROMA Inc.

