



PRO STONE & QUARTZ CLEANER™

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO STONE & QUARTZ CLEANER est conçu pour l'entretien régulier des comptoirs en granit, quartz, marbre et autres pierres naturelles ainsi que des surfaces en céramique et mélamine.

Caractéristiques

- ♦ Sans phosphate ni ammoniac ;
- ♦ S'évapore rapidement ;
- ♦ Odeur citronnée ;
- ♦ Ne laisse pas de traces ni de résidus de savon ;
- ♦ Aucun rinçage requis ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Jaunissement du Film Résiduel sur Écran Solaire à Base de Polymère et sur Vitre ASTM E313-05 ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant à Vitre CSPA DCC-09 ;
- ♦ Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- ♦ Pour les applications institutionnelles, commerciales et résidentielles.

Emballages

Formule prête à l'emploi : bouteille de 700 mL (23,6 oz) [N323-07]

Formule concentrée : bouteille de 946 mL (32 oz) [N323-01]

Surfaces Recommandées

- ♦ Granit
- ♦ Quartz
- ♦ Marbre et pierres calcaires
- ♦ Ardoise
- ♦ Carreaux de céramique et porcelaine
- ♦ Chrome
- ♦ Acier inoxydable
- ♦ Carreaux de verre
- ♦ Comptoirs, dossier, fenêtres et miroirs, sols et murs



Restrictions

- ♦ Pour optimiser sa performance, utiliser à des températures situées entre 15 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).
- ♦ Pour un nettoyage en profondeur, utiliser la formule concentrée sans dilution.

4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)

Contenu en COV	0 g/L
pH	9 - 10
Odeur	Odeur citronnée
Couverture approximative	Varie en fonction de la concentration de nettoyant utilisée et de l'état de la surface à nettoyer.
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec à température entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F). Protéger du gel.	





5. USAGE

Mesures Préventives

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- ♦ Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.
- ♦ Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille (voir ci-dessous).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

- ♦ Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

- ♦ Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Première utilisation du produit, sans test préalable.

- ♦ Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable.
- ♦ L'utilisation du produit sur une surface sensible aux produits alcalins pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

- ♦ Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé, puisse qu'il arrive que les fabricants de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyant qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.
- ♦ De plus, même si le produit est légèrement alcalin, il peut endommager le fini ou la protection de certains matériaux. Certains acryliques (baignoires, douches, éviers) sont sensibles aux produits nettoyants alcalins lorsqu'ils sont utilisés avec les tampons de nylon.
- ♦ Enfin, depuis 2016, nous notons que le quartz poli de certains fabricants ainsi que certaines surfaces de quartzite et de granit fini flammé peuvent être très sensibles aux produits alcalins. L'application d'une cire ou d'un fini en usine serait à l'origine de cette problématique.

Méthodes d'application

Nettoyage des comptoirs avec la formule prête à l'emploi dans une bouteille avec vaporisateur:

- ♦ Vaporiser directement sur un chiffon humide ou directement sur la surface et essuyer. Aucun rinçage nécessaire.
- ♦ Pour remplir la bouteille avec vaporisateur de 700 mL (23,6 oz), verser la recharge de 100 mL (3,4 oz) et ajouter de l'eau du robinet.

Nettoyage avec la formule concentrée, un seau et une vadrouille:

- ♦ Mélanger 125 mL (4 oz) de nettoyant concentré avec 2 à 4 litres (1/2 à 1 gallon) d'eau tiède.
- ♦ Essorer bien la vadrouille avant de nettoyer la surface.
- ♦ Pour les taches tenaces, laisser la solution agir 1 à 2 minutes, frotter et essuyer.
- ♦ Augmenter la concentration de nettoyant au besoin.

Élimination

L'excès de nettoyant et la solution de nettoyage souillée peuvent être jetés dans les égouts.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet www.proma.ca.

Adhésifs PROMA Inc.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

© 2025 Adhésifs PROMA Inc.

